

TVC SAXDUAL



Descripción

El TAG de doble frecuencia pasivo RFID opera en la banda de 13,56 y UHF(900Mhz.) es ideal para el seguimiento, administración y posicionamiento de activos.

La tarjeta de chip dual RFID está integrado con una incrustación de chip o antena en el interior, Se aplica extensamente como tarjeta de control de acceso, tarjeta de identificación de empleado, tarjeta llave del hotel, tarjeta de aparcamiento. Doble tarjeta RFID de frecuencia también está disponible bajo petición. Además, nos proporciona la programación y la codificación de los servicios que se ajustan exactamente al cliente de los requisitos de programación o codificación.

Especificaciones

Parámetros de Radiofrecuencia

Frecuencia de operación: 13.56MHz/ 900 Mhz.

Parámetros Básicos

ID Básico: 4 byte

Modo de Operación: Pasivo

Intervalo de Señal: 500ms/tiempo(puede ser modificado)

Distancia de Lectura Mifare: 0-5cm

Distancia de Lectura UHF: 0-10 mts

Dimensiones: 85.5 x 54 x 0.88mm

Temperatura de operación: $-25^{\circ}\text{f} \sim +55^{\circ}\text{f}$

Almacenaje: $-40^{\circ}\text{f} \sim +75^{\circ}\text{f}$

